

# PANNELLI in CORTECCIA di sughero



## SCHEMA TECNICA



### DESCRIZIONE

Rivestimento isolante, decorativo e fonoassorbente in corteccia di sughero per pareti e soffitti. Pannelli in stile Patchwork dal design unico e originale ottenuti tramite l'incollaggio e la pressatura di plance di corteccia naturale grezza su una base di sughero agglomerato supercompresso.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni		300x300 mm 300x600 mm 600x900 mm
<b>Versioni pannelli:</b>		
<b>Corteccia OUT</b> (la parte esterna della corteccia, dorso)		
<b>Corteccia IN</b> (la parte interna della corteccia, pancia)		
		<b>Corteccia OUT</b> <b>Corteccia IN</b>
Istruzioni di posa		Con colla o biadesivo
Lunghezza e larghezza	EN ISO 24341	300x300 mm 300x600 mm 600x900 mm ; tolleranza: 1%
Spessore		da 25 a 35 mm
Ortogonalità		< 0.5 mm
Linearità	EN ISO 24342	< 0.5 mm
Massa aerica	EN ISO 23997	7,5 Kg/m <sup>2</sup> ±10%
Variazioni dimensionali	EN ISO 23999	< 0.5 %
Tenore di umidità	EN 12105	< 8 %
Resistenza all'acqua bollente	ISO 7322	Non si disintegra
Emissione di formaldeide		Durante i processi di lavorazione non è stata utilizzata formaldeide o prodotti contenenti formaldeide
<b>Metalli pesanti ed elementi specifici</b> Arsenico; Bario; Cadmio; Cromo; Mercurio; Piombo; Antimonio; Selenio		Nessuna di queste sostanze è stata aggiunta o entrata in contatto diretto con il prodotto durante il processo di lavorazione
Rilascio di cloruro di vinile monomero		Nessun polivinile di cloruro o prodotti contenenti cloruro di vinile sono stati usati nei processi di lavorazione.



Via G. Calabrò 1/c - 66034 Lanciano (CH)  
Tel. +39 0872 716866 • Fax +39 0872 590398 - info@biosughero.it - www.biosughero.it

## PANNELLI in CORTECCIA di sughero

### INFORMAZIONI GENERALI

Doti estetiche e decorative uniche - Design 3D naturale Isolante termico e acustico - Aumenta il comfort termico - Fonoassorbente ed antiriverbero - Riduce i rumori - Traspirante, anticondensa e antimuffa - Facile da maneggiare e posare - Non rilascia gas tossici in caso di incendio - Non contiene sostanze chimiche nocive - Prodotto naturale biodegradabile e riciclabile.

I PANNELLI CORTECCIA IN E CORTECCIA OUT sono confezionati e imballati in scatole di cartone a protezione degli stessi per il trasporto e lo stoccaggio

### CONFEZIONAMENTO

DESCRIZIONE	pz/scatola	scatola/pallet	pz/pallet	m2/scatole	m2/pallet
Pannello 300x300 mm	30	20	600	2,7	54
Pannello 600x300 mm	15	20	300	2,7	54
Pannello 900x600 mm	12	12	144	6,48	77,76

*BIOSUGHERO si riserva il diritto di apportare modifiche al materiale e alla struttura per migliorare la qualità o le prestazioni tecniche.*



Via G. Calabrò 1/c - 66034 Lanciano (CH)

Tel. +39 0872 716866 • Fax +39 0872 590398 - [info@biosughero.it](mailto:info@biosughero.it) - [www.biosughero.it](http://www.biosughero.it)