

Aglo SP

tappo in sughero agglomerato



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tappo agglomerato composto interamente da sughero granulato, derivante dalla produzione dei tappi in sughero naturale. Prodotto tramite un processo di singolo stampaggio utilizzando granuli sterilizzati con dimensione e densità accuratamente selezionati al fine di fornire neutralità organolettica e perfetta aderenza alla bottiglia. Sono la soluzione ideale per vini con alcune complessità, e a rotazione moderata.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- ▶ Prodotto naturale, riciclabile, biodegradabile e riutilizzabile ottenuto da una risorsa rinnovabile;
- ▶ Eccellenti prestazioni meccaniche, di tenuta e sensoriali;
- ▶ Ottime doti di flessibilità ed elasticità;
- ▶ Elevata omogeneità e stabilità strutturale;
- ▶ Prodotto FSC disponibile su richiesta.



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Specifiche	Metodo
Dimensionali	Lunghezza	NV ± 0.5 mm
	Diametro	NV ± 0.3 mm
Fisiche	Densità apparente	280 ± 40 Kg/m ³
	Contenuto di umidità	4 – 8 %
Meccaniche	Resistenza a compressione	90 ± 20 daN
	Recupero dimensionale	≥ 96 %
	Tensione al taglio	≥ 7 daN / cm ²
	Angolo di torsione	≥ 35 °
Prestazionali	Forza di estrazione	25 ± 10 daN
	Capacità di tenuta ai liquidi	Assenza di perdite a 2 bar
	Resistenza all'acqua bollente	Non disgrega
	Assorbimento d'acqua a 50°C	≤ 30 %
Chimiche	Analisi microbiologica	≤ 4 colonie / tappo di sughero
	Residuo perossidi	< 0,2 mg / tappo di sughero
	Residuo polveri	< 1 mg / tappo di sughero
Organolettiche	Analisi sensoriale	Assenza di odori / gusti anomali
	2,4,6-TCA	≤ 2 ng/l
	2,3,4,6-TeCA	≤ DL
	PCA	≤ DL
	2,4,6-TBA	≤ DL
	Geosmina	≤ DL

SPaglo IM - Metodo interno; DL e QL - Limite di rilevabilità e quantificazione Limite per SPME / GC / MS calcolati con metodo interno disponibile su richiesta. Nota: Queste specifiche sono garantite all'uscita dalla fabbrica e possono essere modificate senza preavviso.

NORME ALIMENTARI

Tutti i tappi di sughero JPScorkgroup sono fabbricati secondo il Codice Internazionale of Cork Stoppers Manufacturing Practices e conformi alle normative vigenti e alla legislazione (europea e FDA Food and Drug Administration) per i prodotti a contatto con gli alimenti.

RACCOMANDAZIONI

I tappi di sughero devono essere utilizzati entro 6 mesi dalla data di fabbricazione e conservati nella loro confezione originale fino al momento dell'uso. Conservare in un luogo asciutto, pulito, ventilato, inodore, lontano da prodotti contenenti cloro, con una temperatura costante tra i 15° e i 20°C e ad una umidità relativa tra il 40% e il 70%.